

Power Drain Trap - Electric type

전자 드레인 트랩 WRET-DS Series



장점

- LED 램프를 부착하여 동작 상태 확인이 가능하다.
- 테스트 버튼을 부착하여 동작에 관계없이 수시 점검이 가능하다.
- 타이머의 조정으로 개폐 시작의 조절이 가능하다.
- 설치 방향에 관계없이 설치할 수 있다.
- 잔류 응축수를 완전히 제거하여 동파의 위험이 낮다.
- 다이어프램 밸브를 사용하여 배출구가 크다
- 스테인레스 재질을 사용하여 부식의 우려가 없다.

SPECIFICATION

MODEL	IN/OUT	전 원	사용압력	사용온도	배출용량	Open시간	Open간격
WRET-10DS	3/8"(10A)	220V 1 PH 60Hz	0.3~10 kgf/ cm ²	2 ~ 80 °C	150 liter/hr	1~10 sec	45 min
WRET-15DS	1/2"(15A)						

형식표시방법

WRET(1) - 15(2) - DS

(1) WRET : 전자트랩

(2) CONNECTION 10 : 3/8(10A)
15 : 1/2"(15A)

(3) 전 원 220V 1PH 50/60Hz

(4) 사용압력 : 0.3 ~ 10 kgf/cm²

(5) TYPE DIAPHRAGM

(6) MATERIAL : SATINLESS STEEL